

Cat HP J-hook 50 mm, with Multi-Function Clip, M4,6,8 Rod, 4.8–6.4 mm Wire

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

CAT32HP4Z34



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Quick attachment to threaded rod or wire

Fully adjustable and easy to relocate to accommodate changes once installed

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Rounded edges on J-Hooks provide proper bend radius support for high performance data cables

Cost effective alternative to expensive cable tray

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

Increased capability and application options by combining 4Z and 6Z products into one enhanced and efficient offering

Improved multi-function clip allows for optimized inventory while reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 181218

Materiál: Ocel; Spring Ocel

Povrchová úprava: Pregalvanized; nVent CADDY Armour

Diameter (Ø): 50mm

Area: 2561mm²

Cable Capacity, Cat 5e: 90

Cable Capacity, Cat 6: 60

Cable Capacity, Cat 6A: 35

Velikost drátu: 3.9 – 4.8mm

Rod Size (RS): 4; 6; 8; 10


Static Load: 130N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE