

HY15LM Flow Kit



Properly mixed grout is a key to ensuring proper performance of the nVent LENTON Interlok Splicing System. The HY15LM Flow Kit is used to perform a modified slump test exclusively with nVent LENTON Interlok HY15LM Grout.

VLASTNOSTI

Includes all components needed to perform the slump test

Durable and reusable

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Unit Weight
LK430	2.9 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE