


Insertor/Extractor Handle Type IEL, Black Lever, Grey Button, Top, 100 Pieces

KATALOGOVÉ ČÍSLO

20817-685



The inserter/extractor handle, type IEL in accordance with IEEE 1101.10. 0,1" offset Two of these handles can overcome a single lever force of 700N (per pair).

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)

In accordance with IEEE 1101.10 and IEC 60297-3-102

A microswitch can be mounted

0.1" offset is used for PSUs with SMD Plus

VLASTNOSTI PRODUKTU

Množství v balení: 100

Typ rukojeti: IEL; Top Front

Flammability Rating: UL® 94V-0

Barva: Black

Complies With: EN 45545-2

Materiál: Polycarbonate; Zinc Alloy

Product Type: Handle

Typ: Inserter/Extractor, 0.1" Offset


Works With: Front Panels

Gross Weight: 2.384kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order Coding pegs and Microswitch separately.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE