

# EB-130 Hauptanschlussklemme



## ZERTIFIZIERUNGEN



## **MERKMALE**

Zur Verwendung mit EB-130 oder EB-2X130 Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen

Schnell und einfach zu installieren

RoHS-konform

## **SPEZIFIKATIONEN**

Material: MessingOberfläche: Vernickelt

Table 1/2								
Katalognumme r	Artikelnummer	Leitergröße, IEC	Lochgröße (HS)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Breite (W)		
EB130CON70	568677	Litzendraht 6–70 mm²	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm		
EB130CON35	568676	Litzendraht 6–35 mm²	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm		

Table 2/2								
Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Stückgewicht					
EB130CON70	568677	2 N·m	0.01 kg					
EB130CON35	568676	2 N·m	0.01 kg					

## **DIAGRAMME**





#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 – Kundendienst Option 2 – Technischer Support Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793 Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404 **APAC** 

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.