

# **CS480 Straight Tube**



CS480 Straight Tube provides structural integrity and acts as conduit for equipment wiring.

## **INDUSTRIE-STANDARDS**

IEC 60529, IP66

## **MERKMALE**

Wall thickness 3.6-mm

Outer diameter of 48.3-mm

Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)

### **SPEZIFIKATIONEN**

Oberfläche: Poliert

Material: Edelstahl 304

Table 1/1					
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Dicke	Schnelles Schiff
CCSS48T150	1500mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T75	750mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T125	1250mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T100	1000mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T25	250mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T50	500mm	48mm	48mm	3.6mm	No

## **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY TRACHTE HOFFMAN ILSCO** SCHROFF **ERICO**