

Ground Point

Power Utilities



MERKMALE

Cast grounding plate for equipment, machinery, or structure grounding points

May be installed flush in concrete floor or wall

Cable connection under bolt tension

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Leitergröße, UL	Breite (W)	A	Stückgewicht
LPC682	Klasse 1 – Klasse 2 (4/0 max.)	82.550 mm	44.45 mm	0.696 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE