


# **Horizontal Rail Perforated Strip**

# **Power Utilities**



Perforated strip out of 1mm Aluminum for centering shielded plug-in units.

## ZERTIFIZIERUNGEN



#### **MERKMALE**

For centering the shielded plug-in units

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Table 1/2							
Katalognumme r	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Material	Produktfamilie	Produkttyp	
34565-396	196 HP	1	1000.56 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	Lochstreifen	

Katalognumme r	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Material	Produktfamilie	Produkttyp
30845-209	40 HP	1	208.08 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	Lochstreifen
30845-189	20 HP	1	106.48 mm	Aluminium	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Inpac	Lochstreifen

Table 2/2				
Katalognummer	Passt zu			
34565-396	Baugruppenträger, Gehäuse			
30845-209	Baugruppenträger, Gehäuse			
30845-189	Baugruppenträger, Gehäuse			

#### **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS**

Only usable with double-T threaded insert.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.