

MultipacPRO 19" Chassis, Steel, AlZn, Plain Top and Base

Power Utilities



This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version is produced from sheet metal, Al-Zn coated and have plain top and bottom covers.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Steel (AlZn coated) with Al extrusion front panel

Detachable front and rear panel for easy machining

IP 20, in accordance with IEC 60529

Supplied as space-saving flat-pack

EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2GHz without shielding material. >40dB(A) at 1Ghz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-101

EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Nutzbare Breite	Befestigung	Entspricht	EMV-Schirmung
20860-122	1 U	340 mm	447 mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	Nein (nachrüstbar)
20860-120	1 U	220 mm	447 mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	Nein (nachrüstbar)
20860-121	1 U	280 mm	447 mm	Gestell	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	Nein (nachrüstbar)
20860-127	2 U	340 mm	447 mm	Gestell	IEC 60297-3-100	Nein (nachrüstbar)
20860-126	2 U	280 mm	447 mm	Gestell	IEC 60297-3-100	Nein (nachrüstbar)

Table 2/2

Katalognummer	Produktfamilie	Produkttyp	Typ
20860-122	MultipacPRO	Baugruppenträger/Einschub	Massiv
20860-120	MultipacPRO	Baugruppenträger/Einschub	Massiv
20860-121	MultipacPRO	Baugruppenträger/Einschub	Massiv
20860-127	MultipacPRO	Baugruppenträger/Einschub	Massiv
20860-126	MultipacPRO	Baugruppenträger/Einschub	Massiv

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order front handles separately.

Telescopic slides cannot be used.

Further versions with steel front panel (pizza box) available on request.

Standardised internal mounting kits cannot be used.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE