

Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612

Power Utilities



Z-rail for connector in accordance with EN 60603-2 (DIN 41612).

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Z-rails are bolted to the subrack for connector mounting (rear horizontal rail type ST, threaded insert inserted)

For connectors to EN 60603-2 (DIN 41612)

Aluminum extrusion, anodized

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Produktfamilie	Produkttyp	Passt zu
30822-170	8 HP	1	40.64 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Schiene	Baugruppenträger, Gehäuse

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Länge	Produktfamilie	Produkttyp	Passt zu
30822-065	60 HP	1	304.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Schiene	Baugruppenträger, Gehäuse
30822-047	42 HP	1	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Schiene	Baugruppenträger, Gehäuse
30822-033	28 HP	1	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Schiene	Baugruppenträger, Gehäuse
30822-166	4 HP	1	20.32 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Schiene	Baugruppenträger, Gehäuse
30822-089	84 HP	1	426.72 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	Z-Schiene	Baugruppenträger, Gehäuse

Table 2/2

Katalognummer	Zertifizierungen
30822-170	
30822-065	RoHS
30822-047	RoHS
30822-033	RoHS
30822-166	RoHS

Katalognummer	Zertifizierungen
30822-089	RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

For attaching the z-rail to the horizontal rail a threaded insert and Torx panhead screw are required; please order these separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE