


# Türabschlussblende

## Data Solutions



Blindplatten für unterschiedliche Einhausungshöhen verhindern das Entweichen von Luft aus dem Gang.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Blende zum Schließen der Lücke oberhalb der Einhausungstür

## SPEZIFIKATIONEN

**Breite:** 1200mm  
**Produkttyp:** Abdeckung  
**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Typ                             | Höhe  | Passt zu   | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode |
|---------------|---------------------------------|-------|------------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-873     | Füllplatte über Tür, Schiebetür |       | Einhausung | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21130-040     | Füllplatte über Tür, Schiebetür | 102mm | Einhausung | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |

| Katalognummer | Typ                             | Höhe  | Passt zu   | Anzahl Verpackungen | Farbe       | Farbcode |
|---------------|---------------------------------|-------|------------|---------------------|-------------|----------|
| 21630-165     | Füllplatte über Tür, Schiebetür |       | Einhausung | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21630-164     | Füllplatte über Tür, Schiebetür |       | Einhausung | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |
| 21130-059     | Füllplatte über Tür, Schiebetür | 192mm | Einhausung | 1                   | Schwarzgrau | RAL 7021 |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche        | Zertifizierungen |
|---------------|-------------------|------------------|
| 21630-873     | Pulverbeschichtet |                  |
| 21130-040     | Pulverbeschichtet | RoHS             |
| 21630-165     | Pulverbeschichtet |                  |
| 21630-164     | Pulverbeschichtet |                  |
| 21130-059     | Pulverbeschichtet | RoHS             |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Blende deckt den oberen Bereich über der Tür bis zum Dach ab.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.