

# Sockelverstärkungsprofil | Schaltschränke, PCP



Dieses Profil wirkt als Stabilisator und ermöglicht eine Verlegung von Kabeln zwischen gereihten Schränken, eine ideale Lösung, wenn Kabel unterhalb des Schrankes installiert werden müssen.

## MERKMALE

Beschreibung: Zur Stabilisierung von Sockeln wenn Kabel zwischen angereihten Schränken verlegt werden. Bei 200 mm Sockeln können PCP in drei verschiedene Höhen montiert werden; Oben, mittig und am Boden. Das Lochraster für Kfigmuttern und Schrauben M5x10 erlaubt es weiteres Zubehör zu montieren.

Material: 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagematerial.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Dicke:</b>      | 2mm               |
| <b>Material:</b>   | Baustahl          |
| <b>Oberfläche:</b> | Pulverbeschichtet |
| <b>Farbcode:</b>   | RAL 7022          |
| <b>Farbe:</b>      | Umbragrau         |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe  | Gehäusematerial | Produktfamilie | Schnelles Schiff |
|---------------|------|--------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| PCP04         | 60mm | 62mm   | 400mm  | Baustahl        | Freistehend    | No               |
| PCP05         | 60mm | 62mm   | 500mm  | Baustahl        | Freistehend    | No               |
| PCP06         | 60mm | 62mm   | 600mm  | Baustahl        | Freistehend    | No               |
| PCP08         | 60mm | 62mm   | 800mm  | Baustahl        | Freistehend    | No               |
| PCP10         | 60mm | 61mm   | 1000mm | Baustahl        | Freistehend    | No               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**