

# VITA konduktionsgekühlte Baugruppen



Bestellen und schaffen Sie eine Teilenummer für die gesamte CCA-Baugruppe, einschließlich Teilemarkierung und Komponentenbeschriftung sowie Card-Loks, Aushebegriff, Codierschlüssel, EMV-Dichtungen und Thermo-Pads.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Vollständige Designservices einschließlich thermischer Analyse.

Schnelle Bearbeitungszeiten 3D-gedruckter CCAs und Rahmen zur Passformprüfung.

Herunterladbare standardkonforme CAD-Vorlagen – 3 HE- und 6 HE-Vorlagen verfügbar

Oberflächen in schwarz eloxiert und chemisch vernickelt.

ESD-Verpackung verfügbar

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer           | Passt zu                    | Klemmkraft   | Spaltbreite          | Auslegungsmerkmal | Wärmeleistung | Profil         |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 3U260VITA30.1<br>PS-700 | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 136 – 181kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                   | Besser        | 6.35 x 6.26 mm |
| 3U260VITA46.0<br>PS-700 | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 136 – 181kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                   | Besser        | 6.35 x 6.26 mm |

| Katalognummer               | Passt zu                    | Klemmkraft   | Spaltbreite          | Auslegungsmerkmal     | Wärmeleistung | Profil         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 3U260VITA48.2<br>PS-311     | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 136 – 181kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Toleranzkompensierend | Besser        | 6.35 x 6.26 mm |
| 3U260VITA48.2<br>SS-311     | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 136 – 181kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Toleranzkompensierend | Besser        | 6.35 x 6.26 mm |
| 3UVPX48.2-<br>PS260HTSI-311 | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 272 – 318kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Toleranzkompensierend | Beste:r/s     | 6.35 x 6.26 mm |
| 6U260IEEE1101<br>.2PS-700   | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 136 – 181kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                       | Besser        | 6.35 x 6.26 mm |
| 6U260VITA30.1<br>PS-700     | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 136 – 181kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                       | Besser        | 6.35 x 6.26 mm |
| 6U260VITA46.0<br>PS-700     | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 136 – 181kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) |                       | Besser        | 6.35 x 6.26 mm |
| 6U260VITA48.2<br>PS-311     | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 136 – 181kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Toleranzkompensierend | Besser        | 6.35 x 6.26 mm |
| 6U260VITA48.2<br>SS-311     | Konduktionsgekühlte Gehäuse | 136 – 181kgf | PCB + (7.0 - 7.9 mm) | Toleranzkompensierend | Besser        | 6.35 x 6.26 mm |

Table 2/2

| Katalognummer           | Höhe Gestell | Entspricht          | Ausrichtung | Oberfläche     | Material  | Schnelles Schiff |
|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|-----------|------------------|
| 3U260VITA30.1<br>PS-700 | 3U           | ANSI/VITA 30.1-2008 | Primär      |                | Aluminium | No               |
| 3U260VITA46.0<br>PS-700 | 3U           | ANSI/VITA 46.0-2019 | Primär      |                | Aluminium | No               |
| 3U260VITA48.2<br>PS-311 | 3U           | ANSI/VITA 48.2-2020 | Primär      | Black Anodized | Aluminium | No               |
| 3U260VITA48.2<br>SS-311 | 3U           | ANSI/VITA 48.2-2020 | Sekundär    | Black Anodized | Aluminium | No               |

| Katalognummer           | Höhe Gestell | Entspricht          | Ausrichtung | Oberfläche     | Material  | SchnellesSchiff |
|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| 3UVPX48.2-PS260HTSI-311 | 3U           |                     |             |                | Aluminium | No              |
| 6U260IEEE1101.2PS-700   | 6U           |                     | Primär      |                | Aluminium | No              |
| 6U260VITA30.1PS-700     | 6U           | ANSI/VITA 30.1-2008 | Primär      |                | Aluminium | No              |
| 6U260VITA46.0PS-700     | 6U           | ANSI/VITA 46.0-2019 | Primär      |                | Aluminium | No              |
| 6U260VITA48.2PS-311     | 6U           | ANSI/VITA 48.2-2020 | Primär      | Black Anodized | Aluminium | No              |
| 6U260VITA48.2SS-311     | 6U           | ANSI/VITA 48.2-2020 | Sekundär    | Black Anodized | Aluminium | No              |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**