We connect and protect

# Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link

## MERKMALE

Zum Montagesatz gehören verschmolzene Drahtseilzuschnitte, die nicht ausfransen können, vormontierte Hakenendstücke und ein zeitsparendes werkzeugloses Schloss.

Die Drahtseilschlaufen können am Bauwerk befestigt und eingehakt werden

Die Hakenendstücke sind leicht an der Ringmutter anzubringen

Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken

## SPEZIFIKATIONEN

**Durchmesser Stahlseil:** 6 mm

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Länge Stahlseil | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK6L10 | 196801 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | Electrogalvanized, Feuerverzinkt | 10m | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L15 | 196802 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | Electrogalvanized, Feuerverzinkt | 15m | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L20 | 196803 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | Electrogalvanized, Feuerverzinkt | 20m | 75 mm | 40 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Länge Stahlseil | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK6L25 | 196804 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | Electrogalvanized, Feuerverzinkt | 25m | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L30 | 196805 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | Electrogalvanized, Feuerverzinkt | 30m | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L40 | 196806 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | Electrogalvanized, Feuerverzinkt | 40m | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L5 | 196800 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | Electrogalvanized, Feuerverzinkt | 5m | 75 mm | 40 mm |
| SLK6L50 | 196807 | Steel, Zinklegierung, Polypropylene | Electrogalvanized, Feuerverzinkt | 50m | 75 mm | 40 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C | Höhe (H) | Breite (W) | Dicke (T) | Winkel (a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLK6L10 | 196801 | 15 mm | 108 mm | 41 mm | 30 mm | 60 ° Max |
| SLK6L15 | 196802 | 15 mm | 108 mm | 41 mm | 30 mm | 60 ° Max |
| SLK6L20 | 196803 | 15 mm | 108 mm | 41 mm | 30 mm | 60 ° Max |
| SLK6L25 | 196804 | 15 mm | 108 mm | 41 mm | 30 mm | 60 ° Max |
| SLK6L30 | 196805 | 15 mm | 108 mm | 41 mm | 30 mm | 60 ° Max |
| SLK6L40 | 196806 | 15 mm | 108 mm | 41 mm | 30 mm | 60 ° Max |
| SLK6L5 | 196800 | 15 mm | 108 mm | 41 mm | 30 mm | 60 ° Max |
| SLK6L50 | 196807 | 15 mm | 108 mm | 41 mm | 30 mm | 60 ° Max |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Drahtseillänge wird vom Ende des Drahtseils bis zur Hakenseite der Presshülse gemessen.

Die statische Last 1 stellt eine Punktbelastung im Zentrum der Tragseilsinstallation dar. Die statische Last 2 stellt eine verteilte Zwei- oder Dreipunktlast an dem Tragseilsinstallation dar. Die statische Last 3 stellt eine verteilte Vier- oder Mehrpunktlast an dem Tragseilsinstallation dar.

Zum Aufbringen der Vorspannktaft muss das Tragseilspannwerkzeug benutzt werden.

| **Horizontale Installation** | | |
|---|---|---|
| **Vorspannkraft** | **1000 N** | **450 N** |
| Statische Last 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Statische Last 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Statische Last 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| **Vertikale Installation** | | |
| Statische Last 4 (F4) | 4440 N | |

## DIAGRAMME









## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**
+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

**Europa**
Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

**Europa**
Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

**APAC**
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.