

# RayClic-Anschlussgarnitur

## **Data Solutions**



Das nVent RAYCHEM RayClic-Verbindungssystem ist ein einfacher, schneller und zuverlässiger Satz von Verbindungsgarnituren, die für eine Auswahl von selbstregelnden nVent RAYCHEM XL-Trace-, IceStop- und HWAT-Heizkabeln entwickelt wurden. Es sind keine Heißluftgebläse oder Abisolierarbeiten erforderlich, da für die elektrische Verbindung eine Schneidklemmtechnik verwendet wird.

#### **MERKMALE**

Einfache, schnelle und intuitive Verbindung: kein Abisolieren oder Spezialwerkzeug erforderlich

Geringere Gesamtkosten des installierten Systems aufgrund der kürzeren Installationszeit: Kaltanschluss, keine Heißluftgebläse oder Spezialwerkzeuge erforderlich

Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 10 Jahr(e) erweiterte Produktgarantie, wartungsfrei

Zuverlässig bei langer Lebensdauer: 10 Jahr(e) erweiterte Produktgarantie verfügbar, wartungsfrei

(Kaltanschluss, keine Heißluftgebläse erforderlich, keine Spezialwerkzeuge)

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Bemessungsstrom: 20AMax. Beanspruchungstemperatur: 65°CBetriebspannung: 240V

**Verbindungsart:** Kaltanschluss

**Farbe:** Grau

Table 1/1			
Katalognummer	Artikelnummer	Modell	
636284-000	RAYCLIC-PT-02	Netzanschluss und T-Abzweig	
364855-000	RAYCLIC-S-02	Heizkabel/Heizkabel	

Katalognummer	Artikelnummer	Modell
441524-000	RAYCLIC-T-02	T-Abzweig
716976-000	RAYCLIC-PS-02	Netzanschluss für zwei Heizkabel
235422-000	RAYCLIC-CE-02	Netzanschluss für ein Heizkabel
001013-000	RAYCLIC-X-02	X-Abzweig

### **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS**

Für die richtige Auslegung und Installation einem RayClic-Verbindungssystem konsultieren Sie die beiliegende Auslegungsund Montageanleitung für das jeweilige Produkt.

#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE