

Varistar CP Sockel Seite

Data Solutions

Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.



MERKMALE

2 Trägerleisten, für vorne und hinten

Statische Traglast 1000 kg

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

| Table 1/2 | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|------------------------|-------------|----------|-------|--|
| Katalognumme r | Höhe | Breite | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode | Tiefe | |
| 24630-067 | 200mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | | |
| 24630-034 | 100mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | 600mm | |
| 24630-066 | 200mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | | |
| 24630-065 | 100mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | | |
| 24630-064 | 100mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | | |

| Katalognumme r | Höhe | Breite | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode | Tiefe |
|-------------------|-------|--------|------------------------|-------------|----------|-------|
| 24630-037 | 200mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | |
| 24630-036 | 200mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | |
| 24630-035 | 100mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | |

| Table 2/2 | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Katalognummer | Oberfläche | Тур | | | | |
| 24630-067 | Pulverbeschichtet | Sockel, Blank | | | | |
| 24630-034 | Pulverbeschichtet | Sockel, Perforiert | | | | |
| 24630-066 | Pulverbeschichtet | Sockel, Blank | | | | |
| 24630-065 | Pulverbeschichtet | Sockel, Blank | | | | |
| 24630-064 | Pulverbeschichtet | Sockel, Blank | | | | |
| 24630-037 | Pulverbeschichtet | Sockel, Perforiert | | | | |
| 24630-036 | Pulverbeschichtet | Sockel, Perforiert | | | | |
| 24630-035 | Pulverbeschichtet | Sockel, Perforiert | | | | |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Seitenblenden separat bestellen.

Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.