

# nVent ERICO Cadweld Schweißmaterial, F20



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Mischung besteht hauptsächlich aus Kupferoxid und Aluminium

Hauptsächlich für Erdungs- und Kontaktierungsanwendungen eingesetzt

Schweißmaterial befindet sich oben im Rohr und Ausgangsmaterial unten im Rohr

Verpackung nach Größe in Kunststofftuben mit Klarsichtkappen

Tuben in Kunststoffboxen mit Metallscheiben verpackt

Jede Schweißverbindung verwendet eine einzelne Scheibe

Nicht explosiv

Keine Selbstentzündung möglich

Bestimmung der Schweißmaterialanforderungen siehe nVent ERICO Cadweld-Verbindungsdetails

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Entspricht                      |
|---------------|---------------|---------------------------------|
| 115           | 163050        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |

| Katalognummer | Artikelnummer | Entspricht                      |
|---------------|---------------|---------------------------------|
| 150           | 163060        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |
| 200           | 163070        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |
| 25            | 163000        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |
| 250           | 163080        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |
| 32            | 163010        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |
| 45            | 163020        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |
| 500           | 163090        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |
| 65            | 163030        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |
| 90            | 163040        | EN IEC® 62561-1 Dauerverbindung |
| 15            | 163590        |                                 |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**