

# MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manuelles Biegewerkzeug



## ZERTIFIZIERUNGEN



# **MERKMALE**

Ermöglicht dem Anwender das Biegen von nVent ERIFLEX Flexibar in kundenspezifische Formen für eine effiziente Installation

Einfach zu bedienendes Werkzeug biegt alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar schnell und ohne Beschädigung der Isolierung

Langer Griff zur Kraftübertragung beim nVent ERIFLEX Flexibar-Biegen bis 10x120x1/12x100x1

Zwei Biegeradien: 5 mm (0.20")

Ermöglicht die Einstellung des Biegewinkels für wiederholtes Biegen

Robuster Standfuß aus blauem Aluminium mit drei Befestigungspunkten

Verstellbare Längeneinstellung für nVent ERIFLEX Flexibar

Schnelles nVent ERIFLEX Flexibar Verriegelungssystem ohne Werkzeug

RoHS-konform

# **SPEZIFIKATIONEN**

Table 1/2									
Katalognumme r	Artikelnummer	Material	Leiterbreite	Biegeradius	Biegewinkel	Tiefe			
MFBT-2	559145	Stahl, Aluminum	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm			

Table 2/2								
Katalognummer	Artikelnummer	Höhe	Breite	Stückgewicht				
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg				

## **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

# Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793 Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404 **APAC** 

Shanghai: + 86 21 2412 1

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.