

Kabelklemmen, CAC



Die Kabelklemmen sichern die Kabel in Einbaulage und verringern äußere Belastungen, wodurch eine Beschädigung der Anlage vermieden wird.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Sicherung eingeführter Kabel auf den Kabelabfangschienen CAB und CABP. Hält das Kabel in Position und fängt das Gewicht ab.

Material: Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 25 Klemmen.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CAB/CABP hinzu, um die Kabelklammern CAC montieren zu können.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm Material: Baustahl Oberfläche: Verzinkt

| Table 1/1 | | | | | | |
|---------------|------|--------|-------|------------------------|----------------|-----------------------------|
| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial | Produktfamilie | Kabeldurchmesser bereich |
| CAC0612 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 6 – 12mm |
| CAC1014 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 10 – 14mm |
| CAC1216 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 12 – 16mm |
| CAC5864 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 58 – 64mm |
| CAC1418 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 14 – 18mm |
| CAC1822 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 18 – 22mm |
| CAC2226 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 22 – 26mm |
| CAC2630 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 26 – 30mm |
| CAC3034 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 30 – 34mm |
| CAC3438 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 34 – 38mm |
| CAC3842 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 38 – 42mm |
| CAC4246 | 64mm | 25mm | 19mm | Baustahl, Edelstahl | Freistehend | 42 – 46mm |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE