

# T-Verbindung, Öffnung oben, Einlege-Scharnierabdeckung



Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Top Opening is used when the covers of all three branches of the wireway run are open along the same side. Tee Fittings are finished with paint over plated surfaces.

### **INDUSTRIE-STANDARDS**

Certified by Canadian Standards Association.

#### **MERKMALE**

Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Top Opening is used when the covers of all three branches of the wireway run are open along the same side

Tee Fittings are finished with paint over plated surfaces

#### **SPEZIFIKATIONEN**

Farbcode: ANSI 61

Oberfläche: Verzinkt; Pulverbeschichtet

Farbe: Grau Material: Baustahl

Table 1/1						
Katalognummer	Тур	Höhe	Breite	Dicke	Typ Dichtungsplatte	Anzahl Dichtungsplatten
F22LTA	T-Stück	64mm	64mm	1.9mm	Flach	2
F66LTA	T-Stück	152mm	152mm	1.9mm	Flach	2
F126LTA	T-Stück	305mm	152mm	1.9mm	Flach	2
F44LTA	T-Stück	102mm	102mm	1.9mm	Flach	2
F88LTA	T-Stück	203mm	203mm	1.9mm	Flach	2

## **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS**

Jede Dichtungsplatte enthält außerdem eine Dichtung und einen Satz Schrauben zum Verbinden von Abschnitten.

Zertifiziert durch die Canadian Standards Association

#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE