

Elexant 5010i Feldregler



nVent RAYCHEM Elexant 5010i ist eine erweiterte, vor Ort installierbare elektronische Temperatursteuerung. Sie bietet lokale Steuerungs- und zentrale Überwachungsfunktionen für einphasige Stromkreise bis 25 A und ist für explosionsgefährdete Bereiche geeignet. Der Elexant 5010i-LIM wird mit einem integrierten intelligenten Sicherheitstemperaturbegrenzer (SIL 2-Gerät) geliefert.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Montage, Programmierung und Bedienung

Remote configuration and monitoring through the user interfaces TOUCH 1500 and NGC-UIT3, or via the nVent RAYCHEM Supervisor software

Lokale Überwachung und Konfiguration durch Verwendung des kabellosen Handheld-Tablets

Umfangreiche Steuerungs-, Überwachungs- und Alarmfunktionen

Automatisierte Systemprüfung reduziert unerwartete und teure Ausfallzeiten wichtiger Pipelines

Alarmrelais, RS-485 Modbus-Kommunikation

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsstrom: 25 A

 Nennspannung:
 100 – 250 V

 Höhe:
 120 mm

 Breite:
 220 mm

Reglertemperatureinstellung: -200 bis 700 °C**Betriebstemperatur:** -50 bis 60 °C

Table 1/1			
Katalognummer	Artikelname	Begrenzer inklusive	
2000002369	Elexant 5010i-LIM (EAC)	Ja	
2000002133	Elexant 5010i-LIM	Ja	

Katalognummer	Artikelname	Begrenzer inklusive
2000002132	Elexant 5010i	Nein
2000002370	Elexant 5010i (EAC)	Nein

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com