

# Elektronische HWAT-ECO Temperatursteller



nVent RAYCHEM HWAT-ECO ist eine energieeffiziente Steuerungs- und Überwachungseinheit für selbstregelnde nVent RAYCHEM HWAT Einrohr-Warmwasser Temperaturhaltesysteme. Sie bietet eine flexible Temperaturregelung und zusätzliche Energieeinsparungen mit integrierten Funktionen, die die Aufrechterhaltung der Temperatur bei niedrigen Nutzungsdauern senken.

## **EIGENSCHAFTEN**

Energieeffizient: additional savings up to 21%

Energieeffizient: 7 specific building type programs with typical 'on' and 'off' modes for these buildings, integrated clock function to define 'on' and 'off' times

Einfach anzuschließen und zu bedienen: großer, farbiger Touchscreen

Vorabeinrichtung im ausgeschalteten Zustand durch externen Akku/Ladegerät am USB-Anschluss

Wand- oder Schaltschrankmontage

Alarmrelais mit Wechselkontakt zur externen Signalisierung von Problemen mit der Stromversorgung, Temperatur oder Datenübertragung

# **SPEZIFIKATIONEN**

Table 1/3							
Katalognumme r	Artikelname	Montage	Wechselspannu ng	Display	Gehäuse	Max. Einsatztempera tur	
1244-019897	HWAT-ECO-V5	Wand- /Hutschienenbe festigung	230 V	5" Farb- Touchscreen	Polykarbonat	40 °C	

Table 2/3							
Katalognumme r	Artikelname	Rohrleitungsfü hler	Boilerfühler	Funktion	Alarm Signal, Potential Free	Selbstdiagnose -Funktion	
1244-019897	HWAT-ECO-V5	Ja	Ja	Warmwasser Temperturhalte systeme	2 A: 24 VAC/VDC	Ja	

Table 3/3							
Katalognummer	Artikelname	Eingebauter Schutz vor Erdfehlern	Höhe	Tiefe	Länge		
1244-019897	HWAT-ECO-V5	Nein	110 mm	85 mm	210 mm		

#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

## Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com **Europe, Middle East, Africa** Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com