

Polymeranschlusskasten für PI-Heizkabel



nVent RAYCHEM JB-EX-XX sind Anschlusskästen mit oder ohne Erdungsplatte und Außenerdungsbolzen. Je nach Typ sind sie mit 10- oder 35-mm²-Anschlussklemmen ausgestattet, um Lasten von bis zu 100 A zu einer Stromversorgung oder anderen Konfigurationen wie Abzweigungen oder Verbindungen zuzulassen. Erhältlich in verschiedenen Größen und unterschiedlicher Anzahl von M20 Eingängen für mehrere Konfigurationen und elektrische Lasten.

EIGENSCHAFTEN

Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten

Für Gefahrenbereiche zugelassen

Verfügbar in unterschiedlichen Modellen und Größen für mehrere Konfigurationen

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Bereichsklassifizierung: Non-Hazardous; Hazardous

Schutzart: IP66

Montage: Wand-/Befestigungswinkel

Umgebungstemperatur: -55 bis 55 °C

Table 1/2								
Katalognumme r	Artikelname	Max. Spannung	Kabeleinführun g	Max. Leiterquerschni tt	Höhe	Breite		
1244-006384	JB-EX-20-EP	590 V	1xM25 3xM20	10 mm²	120 mm	122 mm		
1244-000579	JB-EX-21	550 V	1xM32 6xM20	10 mm²	160 mm	160 mm		
1244-000590	JB-EX-20	590 V	1xM25 3xM20	10 mm²	120 mm	122 mm		
1244-006653	JB-EX- 21/35MM2	690 V	1xM40 6xM20	35 mm²	160 mm	260 mm		

Table 2/2								
Katalognummer	Artikelname	Tiefe	Inklusive Beleuchtungsanzeige	Erdungsplatte inbegriffen				
1244-006384	JB-EX-20-EP	90 mm	Nein	Ja				
1244-000579	JB-EX-21	90 mm	Nein	Nein				
1244-000590	JB-EX-20	90 mm	Nein	Nein				
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	90 mm	Nein	Nein				

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com **Europe, Middle East, Africa** Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com