

Verbindungsgarnitur, Warmschrumpftechnik



Diese Verbindungsgarnituren sind für die Inline-Verbindung von selbstregulierenden Heizbändern von nVent RAYCHEM konzipiert. Die Verbindungsgarnituren sind für den Einsatz in Ex-Bereichen freigegeben. Die Verbindungsgarnituren enthalten Heißschmelzkleber im Schrumpfschlauch, der bei Erwärmung schmilzt und die Heizbandenden gegen Feuchtigkeit abdichtet. Aufgrund ihres geringen Profils kann die fertige Verbindungsgarnitur direkt an der Rohrleitung angebracht werden.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Montage

Kompakte Maße, zur Installation unter der Dämmung

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1					
Katalognummer	Artikelname	Modell	Verbindungsart	Max. Einsatztemperatur	Unter der Isolierung befindlich
1244-022490	S-20	Heating Cable/Heating Cable	Warmschrumpftec hnik	110 °C	Ja
1244-022492	S-40	Heating Cable/Heating Cable	Warmschrumpftec hnik	260 °C	Ja

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511 Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com