

TTDM-128-Auswerteeinheit

nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 ist eine
Alarmkonsole, die Sensorkabel mit einer Länge von bis zu
1500 m und ein Netzwerk von bis zu 126 TraceTekFernmodulen direkt überwacht. Dies kann eine Kombination
aus Sensor-Interface-Modulen (TTSIM), Relaismodulen (TTNRM) oder zusätzlichen TTDM-128-Modulen sein. Jeder
Sensorstromkreis erkennt, lokalisiert und verfolgt Leckagen
unabhängig von anderen an das Modul angeschlossenen
Stromkreisen. Wenn Leckagen erkannt werden, gibt das
Modul einen Alarm aus, schließt die Relaiskontakte, schaltet
eine LED an der Vorderseite ein und zeigt die
Schaltkreisidentifikation und die Position auf dem
alphanumerischen Display an.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Einrichtung und Bedienung

Umfassende Netzwerk- und digitale Kommunikationsfunktionen: multiple event tracking capability for up to 127 independent sensor circuits; dry contacts and RS232/RS485 Modbus communication, with a 4-20 mA analog output option

Der Ereignisverlauf kann über das Bedienfeld (oder über die serielle Schnittstelle) abgerufen werden, um die Art des Ereignisses, die Uhrzeit, den Ort und andere Parameter für alle Sensorereignisse oder Benutzereingriffe zu ermitteln

Nichtflüchtiger Speicher für Ereignisverlauf, Einrichtung und Netzwerkkonfiguration

SPEZIFIKATIONEN

 Tiefe:
 85 mm

 Höhe:
 240 mm

 Breite:
 300 mm

 Betriebstemperatur:
 0 - 50 °C

 Display:
 LCD

Relaiskontakte: Leckage: 1 DPDT. Service: 1 DPDT. Störung: 1 DPDT

| Table 1/1 | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Katalognummer | Artikelname | Nennspannung | Versorgungsspannungstyp |
| P000000091 | TTDM-128 | 115 V, 230 V | AC |
| P000000092 | TTDM-128-24V | 24 V | AC/DC |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com