

# Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

## Data Solutions

PDU mit lokalem Stromzähler. Die relevanten Leistungsdaten erscheinen auf einer integrierten Anzeige.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

Einbauhöhe 1 HE

Integrierte Messung (Strom, Spannung, Phasenwinkel, Frequenz, Energie und Wirkleistung). Anzeige erfolgt über eingebautes Display

Steckdosenleisten mit IEC 60320-C13-Buchsen

Horizontale und vertikale Montage möglich

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttyp    | Typ Buchse | Anzahl Buchsen | Farbe | Steckdosen mit Schalter | Länge   |
|---------------|---------------|------------|----------------|-------|-------------------------|---------|
| 60110-296     | Buchsenleiste | IEC C13    | 8              | Grau  | Ja                      | 438.5mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Spannung AC | Tiefe | Material            | Anzahl Verpackungen |
|---------------|-------------|-------|---------------------|---------------------|
| 60110-296     | 230V        | 44mm  | Aluminium, Polyamid | 1                   |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**