

FBSS Flache Verteilerschienenhalterung



ZERTIFIZIERUNGEN





MERKMALE

Unterstützt Verteilerschienen in einem Winkel für leichteren Anschluss

Enthält Montagelöcher für die direkte Befestigung eines Schutzschirmes

Justierbare Arme für leichte Montage

Dreiphasig mit Nullleiterschaltkreis

Halogenfrei


SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/3 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--|
| Katalognumme r | Artikelnummer | Material | Max. Arbeitsspannu ng, IEC (Ui) | Arbeitstempera tur | Bemessungsstr om bei typischer Anwendung | Entflammbarke itsklasse | |
| FBSS32X5 | 551190 | Stahl, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum | 1000, 1500 | -40 to 130 °C | 400 A | UL® 94V-0 | |

| Table 2/3 | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|---|----------|--------------|
| Katalognumme r | Artikelnummer | Stromschienen breite | Stromschienen dicke | Entspricht | Höhe (H) | Breite (W) |
| FBSS32X5 | 551190 | 32 mm | 5 mm | IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfu ng 960 °C) | 47 mm | 338 - 390 mm |

| Table 3/3 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------|-------|-------------|--------------|--|
| Katalognumme r | Artikelnummer | A | В | С | x | Stückgewicht | |
| FBSS32X5 | 551190 | 325 - 377 mm | 290 mm | 65 mm | 6.5 x 23 mm | 0.32 kg | |

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 – Kundendienst Option 2 - Technischer

Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

TRACHTE CADDY HOFFMAN ILSCO SCHROFF **ERICO**

nVent.com/ERIFLEX 2 Dieses Dokument ist systemgeneriert.