

Verbindungszubehör für LED-Schrankleuchten, ELC



Gebrauchsfertige Kabel für die Stromversorgung, die Durchgangsverdrahtung und Türkontaktschalter. Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich.

MERKMALE

Beschreibung: Vorkonfektionierte Kabel für LED-Schrankleuchten. Die Verwendung dieser Kabel spart Zeit und erleichtert die Montage der Leuchten.

Anschluss: Einspeisung, mit Durchgangsverdrahtung über 3-polige Kabel (24 V mit 2-poligem Kabel).

Abmessung: Verschiedene Längen: Weitere Informationen finden Sie in der Artikelliste.

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer Oberfläche: Glatt

Table 1/1						
Katalognummer	Produktfamilie	Farbe	Länge	Kabeltyp	Verbindungsart	Anzahl Verpackungen
ELC3001DU	Allgemeines IEC- Zubehör	Schwarz	3000mm	Kabel für Türschalter	TPS-Cable for Doorswitch, UL Version	1
ELC1005PB	Allgemeines IEC- Zubehör	Schwarz	1000mm	Anschlusskabel	Zufuhr, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC1005PO	Allgemeines IEC- Zubehör	Orange	1000mm	Anschlusskabel	Zufuhr, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC1005TB	Allgemeines IEC- Zubehör	Schwarz	1000mm	Durchverdrahtun g	Trogverdrahtung, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC1005TG24V	Allgemeines IEC- Zubehör	Grau	1000mm	Durchverdrahtun g	Trogverdrahtung, 2-polig, 24 V (DC)	5
ELC1005TO	Allgemeines IEC- Zubehör	Orange	1000mm	Durchverdrahtun g	Trogverdrahtung, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC3001DE	Allgemeines IEC- Zubehör	Schwarz	3000mm	Kabel für Türschalter	TPS-Kabel für Türschalter, ENEC-Version	1
ELC3005PB	Allgemeines IEC- Zubehör	Schwarz	3000mm	Anschlusskabel	Zufuhr, 3-polig, 100-240 V AC	5
ELC3005PG24V	Allgemeines IEC- Zubehör	Grau	3000mm	Anschlusskabel	Zufuhr, 2-polig, 24 V (DC)	5
ELC3005PO	Allgemeines IEC- Zubehör	Orange	3000mm	Anschlusskabel	Zufuhr, 3-polig, 100-240 V AC	5

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Für UL-Kabel wenden Sie sich bitte an nVent HOFFMAN.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE