

Bündige Montageplatten-Befestigungen, MPEF



Diese Verstärkungshalterung für die Montage an sehr tiefen Stellen macht die Montageplatte steifer, wodurch Vibrationen reduziert werden und mehr Gewicht aufgenommen werden kann.

MERKMALE

Beschreibung: Zur besonderen Befestigung einer schwer bestückten Montageplatte in der hintersten Position. Wird zur besonderen Stabilität an den Schrankrahmen montiert. Einfache Montage ohne zu bohren. Kann von vorne befestigt werden, nachdem die Montageplatte bereits positioniert ist. Zur Kombination mit einem Verstärkungsprofil MPR wird geraten.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 10 Stück mit Befestigungsmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/1 | | | | | | |
|---------------|------|--------|-------|----------|------------|-------|
| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Material | Oberfläche | Dicke |
| MPEF10 | 32mm | 75mm | 45mm | Baustahl | Verzinkt | 3mm |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY TRACHTE HOFFMAN ILSCO SCHROFF **ERICO**