

## Flanschdichtung, AG



Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte.

## **MERKMALE**

Beschreibung: Für Standard-Flanschöffnungen.

Material: 4 mm Polyethylen Schaum.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

## **SPEZIFIKATIONEN**

Höhe: 4mm Dicke: 4mm Farbe: Schwarz

Material: Polyethylenschaum

Oberfläche: Glatt-matt

| Table 1/1     |        |       |                                 |  |   |                 |
|---------------|--------|-------|---------------------------------|--|---|-----------------|
| Katalognummer | Breite | Tiefe | Typ<br>Verschraubungspl<br>atte | Breite<br>Verschraubungspl<br>attenöffnung | Tiefe<br>Verschraubungspl<br>attenöffnung | Gehäusematerial |
| AG00S         | 140mm  | 86mm  | 0S                              | 110mm                                      | 56mm                                      | Baustahl        |
| AG01          | 240mm  | 126mm | 1                               | 210mm                                      | 96mm                                      | Baustahl        |
| AG01S         | 240mm  | 86mm  | 1S                              | 210mm                                      | 56mm                                      | Baustahl        |
| AG02          | 340mm  | 126mm | 2                               | 310mm                                      | 96mm                                      | Baustahl        |
| AG02S         | 340mm  | 86mm  | 2S                              | 310mm                                      | 56mm                                      | Baustahl        |
| AG03          | 440mm  | 126mm | 3                               | 410mm                                      | 96mm                                      | Baustahl        |
| AG03S         | 440mm  | 86mm  | 3S                              | 410mm                                      | 56mm                                      | Baustahl        |
| AG04          | 540mm  | 126mm | 4                               | 510mm                                      | 96mm                                      | Baustahl        |

## **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE