

# Schutzschlauchsystem für Parallel-Heizbänder



Bei der nVent RAYCHEM CCON25 Serie handelt es sich um Rohrleitungssysteme für zusätzlichen mechanischen Schutz, wenn Anschlusskästen verwendet werden, die vom Rohr entfernt montiert sind.

## **EIGENSCHAFTEN**

Einfache und schnelle Montage

Erhältlich in verschiedenen Werkstoffen für unterschiedliche Temperaturen

Hervorragender mechanischer Schutz

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

# **SPEZIFIKATIONEN**

**Kabeltyp:** Für Parallelheizelemente

Installation im Freien: Ja

Table 1/1				
Katalognummer	Artikelname	Material	Außendurchmesser	Betriebstemperatur
1244-003280	CCON25-CMT-25M	Modified Polyamide	28.5 mm	-40 to 135 °C
1244-003281	CCON25-CMT-2M	Modified Polyamide	28.5 mm	-40 to 135 °C
1244-003474	CCON25-CMT/HT- 1.67/0.33M	Modified Polyamide	28.8 mm	-40 to 135 °C
1244-003284	CCON25-CHT-2M	PFA	28.8 mm	-200 to 260 °C
1244-003283	CCON25-CHT-25M	PFA	28.8 mm	-200 to 260 °C

#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

## Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com