

Polymer-Marshalling-Box



nVent RAYCHEM JB-MB-xx/16MM2 ist ein Sortiment an Marshalling-Boxes, die für Gefahrenbereiche zugelassen sind und mehrere kurze Begleitheizungsschaltungen von einem einzigen Versorgungspunkt aus mit Strom versorgen können. Wird typischerweise verwendet, um ein Netzkabel in mehrere nachfolgende Begleitheizungs-Versorgungsleitungen aufzuteilen. Umfasst je nach Typ mehrere Stromkabelverschraubungen und Verschlussstopfen.

EIGENSCHAFTEN

Einfach und schnell zu installieren, einfach zu warten

Für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen

Verschiedene Marshalling-Kombinationen möglich

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Für Ex-Zone, Gas:1, 2Für Ex-Zone, Staub:21, 22Max. Leiterquerschnitt:25 mm²Schutzart:IP66

Montage: Wand-/Befestigungswinkel

Umgebungstemperatur: -55 bis 55 °C

Table 1/2							
Katalognumme r	Artikelname	Max. Spannung	Kabeleinführun g	Höhe	Breite	Tiefe	
1244-006657	JB-MB- 26/16MM2	690 V	1xM32 7xM25	160 mm	260 mm	90 mm	
1244-006656	JB-MB- 25/16MM2	690 V	1xM32 4xM25	120 mm	220 mm	90 mm	

Table 2/2					
Katalognummer	Artikelname	Inklusive Beleuchtungsanzeige	Erdungsplatte inbegriffen	Bereichsklassifizierun g	

1244-006657	JB-MB-26/16MM2	Nein	Nein	Non-Hazardous, Hazardous	
1244-006656	JB-MB-25/16MM2	Nein	Nein	Non-Hazardous, Hazardous	

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com