

RayClic-Anschlussgarnitur



Das nVent RAYCHEM RayClic-Verbindungssystem ist ein einfacher, schneller und zuverlässiger Satz von Verbindungsgarnituren, die für eine Auswahl von selbstregelnden nVent RAYCHEM XL-Trace-, IceStop- und HWAT-Heizbändern entwickelt wurden. Es sind keine Heißluftpistolen oder Abisolierarbeiten erforderlich, da für die elektrische Verbindung eine Schneidklemmtechnik verwendet wird.

EIGENSCHAFTEN

Einfache, schnelle, intuitive Verbindung: keine Drahtabisolierung oder Spezialwerkzeuge erforderlich

Niedrigere Gesamtkosten der installierten Systeme aufgrund geringerer Installationszeit: Kaltanschluss, keine Heißluftpistolen oder Spezialwerkzeuge erforderlich

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 10 year extended product warranty available, maintenance free

Kaltanschluss, keine Heißluftpistole oder Spezialwerkzeuge erforderlich

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsstrom:20 AMax. Einsatztemperatur:65 °CNennspannung:240 V

Verbindungsart: Kaltanschlusstechnik

Farbe: Grau

Table 1/1		
Katalognummer	Artikelname	Modell
636284-000	RAYCLIC-PT-02	Power Connection and T-Branch
364855-000	RAYCLIC-S-02	Heating Cable/Heating Cable
441524-000	RAYCLIC-T-02	T-Branch
716976-000	RAYCLIC-PS-02	Power Connection to Two Heating Cables

Katalognummer	Artikelname	Modell
235422-000	RAYCLIC-CE-02	Power Connection to One Heating Cable
001013-000	RAYCLIC-X-02	X-Branch

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Für die richtige Auslegung und Installation einem RayClic-Verbindungssystem konsultieren Sie die beiliegende Auslegungsund Montageanleitung für das jeweilige Produkt.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604 thermal.info@nvent.com Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com