


# Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen

# **Data Solutions**





#### ZERTIFIZIERUNGEN



#### **MERKMALE**

24 Anschlüsse

Für die Netzspannungsversorgung eines 19"-Baugruppenträgers

Befestigung im TE Raster (Abstand 15 TE), Außenmaß & It; 17 TE

### **SPEZIFIKATIONEN**

Table 1/1			
Katalognummer	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen
69001-073	Polycarbonat, Kupfer	Vernickelt	1

## **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS**

Andere Längen, 2-polige und 3-polige Ausführung, Kontakte in Messing auf Anfrage erhältlich.

#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.