

Kreuzverlegter Rundsteckverbinder



MERKMALE

Geeignet für Parallel- oder Querverbindungen


SPEZIFIKATIONEN


| Table 1/2 | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|-----------|------------|--|
| Katalognumme r | Artikelnummer | Material | Oberfläche | Leitergröße | Tiefe (D) | Breite (W) | |
| CCR608S | | Edelstahl 18-8 (EN 1.4305) | | 6 mm Solid, 8 mm Solid, Litzendraht 8 mm | 38.1mm | 38.1 mm | |
| CCR68CU | 101260 | Kupfer | | 6 mm Solid, 8 mm Solid, Litzendraht 8 mm | 28mm | 28 mm | |
| CCR68GS | 101265 | Stahl | Feuerverzinkt | 6 mm Solid, 8 mm Solid, Litzendraht 8 mm | 41mm | 41 mm | |

| Table 2/2 | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|
| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht | | | | |
| CCR608S | | 0.05 kg | | | | |
| CCR68CU | 101260 | 0.05 kg | | | | |

| Katalognummer | Artikelnummer | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------|
| CCR68GS | 101265 | 0.14 kg |

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.