

nVent ERICO Ericontact Demontage-Kit



MERKMALE

Ermöglicht die Demontage des nVent ERICO Ericontact Rail Contact bei Wartungsarbeiten

Arbeitet mit manuellem Einsteckwerkzeug HSKE oder batteriebetriebenem Einsteckwerkzeug ASKE

SPEZIFIKATIONEN


Material: Stahl


Table 1/2								
Katalognumme r	Artikelnummer	Produkt	nVent ERICO Ericontact	Adapter	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)		
PULLOUTSET	716336	Buchse und Dorn	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Keine erforderlich	106 mm	34 mm		
PULLOUTBSH	716325	Nur Buchse	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Keine erforderlich		34 mm		
MDRLPULL	716340	Nur Dorn	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Keine erforderlich	106 mm			

Table 2/2							
Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmess er 1 (OD1)	Außendurchmess er 2 (OD2)	Durchmesser (Ø)	Gewindegröße (TS)		
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9		
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm			

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmess er 1 (OD1)	Außendurchmess er 2 (OD2)	Durchmesser (Ø)	Gewindegröße (TS)
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

DIAGRAMME





WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support

Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793

Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.