

# Spezialschienen nur für Tiegel, Strom



## **MERKMALE**

Ersatzformen für Verbundwerkzeuge in Power-Bond-Anwendungen

Zur Verwendung mit werksgeformten Terminals

Wahlweise in Links- oder Rechtsausführung erhältlich

## **SPEZIFIKATIONEN**

**Schienenart:** Kranschienenprofile

Material: Graphit

Art der Anschlussklemme: J

Table 1/1						
Katalognummer	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung		
PBJT503LHM	2/0 konzentrisch	10.62mm	Т5	Linksseitig		
PBJT503RHM	2/0 konzentrisch	10.62mm	Т5	Rechtsseitig		
PBJT52QLHM	4/0 konzentrisch	13.41mm	Т5	Linksseitig		
PBJT52QM	4/0 konzentrisch	13.41mm	Т5	Beidseitig		
PBJT52QRHM	4/0 konzentrisch	13.41mm	Т5	Rechtsseitig		

Katalognummer	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBJT52WLHM	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	Т5	Linksseitig
PBJT52WM	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	Т5	Beidseitig
PBJT52WRHM	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	Т5	Rechtsseitig

#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221 Option 1 - Kundendienst Option 2 - Technischer Support Europa

Niederlande: +31 800-0200135 Frankreich: +33 800 901 793 Europa

Deutschland: 800 1890272 Sonstige Länder: +31 13 5835404 **APAC** 

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.