


EB-36 Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene



nVent ERIFLEX Verbindungs-, Erdungs- und Nullleiterverteilerschienen dienen dazu, mehrere Erdungsleiter in einem Schaltschrankl anzuschließen, und können in vielen unterschiedlichen Anwendungen wie Schalt- und Steuergeräten, elektrischen Geräten, für die Wind- und Solarenergieerzeugung und für Datenzentren verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Dient zum Anschluss mehrerer Erdungsleiter

Abgeschrägte Löcher ermöglichen leichten Anschluss

Feste Stange


RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	EB36
Artikelnummer	568620
Material	Messing
Anzahl Anschlüsse	36
Leitergröße, IEC	(6) Litzendraht 16–35 mm ² (30) 4 - 16 mm ² Stranded
Größe Aderendhülsenleiter, IEC	(6) 10 - 35 mm ² (30) 2.5 - 16 mm ²

Katalognummer	EB36
Leitergröße, UL	(6) #6 Solid (30) #8 - #6 Solid (6) Litzendraht Nr. 6 (30) #8 - #6 Stranded
Tiefe (D)	15mm
Höhe (H)	17 mm
Breite (W)	470 mm
A	19 mm
B	35 mm
X	16 x 7 mm
Stückgewicht	0.46 kg
Entspricht	IEC 61439,1

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE