

Kombinationsdichtung, AGC



Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte.

MERKMALE

Beschreibung: Zu verwenden bei Anreihung von Wandgehäuse-Kombination (MAS / MAD / MAP). Kominationsdichtungen werden verwendet, um die Öffnungen der Flanschplatten miteinander zu verbinden.

Material: 8 mm Polyethylenschaum.

Verpackungseinheit: 2 Stück, mit Anreih-Befestigungsmaterial.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 8mm Farbe: Schwarz

Material: Polyethylenschaum

Oberfläche: Glatt-matt

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Breite Verschraubungspl attenöffnung	Tiefe Verschraubungspl attenöffnung	Typ Verschraubungspl atte
AGC03	10mm	440mm	126mm	410mm	96mm	3
AGC02	10mm	340mm	126mm	310mm	96mm	2
AGC04	10mm	540mm	126mm	510mm	96mm	4

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

TRACHTE CADDY HOFFMAN ILSCO SCHROFF **ERICO**