


EuropacPRO Rear Hood for Stainless Steel EMC Gasket

Power Utilities



The rear hood is used as a shielded rear boundary and requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary. Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

The rear hood is used as a shielded rear boundary. The rear hood requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Example: For a board depth of 160 mm a side panel (with rear hood) of 235 mm (175 mm + 60 mm) is used

Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary

Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile

For EMC-shielding please order EMC gasket for horizontal rail separately.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Produktfamilie	Produkttyp	Typ
34561-763	6 U	63 HP	1	EuropacPRO	Abdeckung	Hintere Haube

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Produktfamilie	Produkttyp	Typ
34561-752	3 U	84 HP	1	EuropacPRO	Abdeckung	Hintere Haube
34561-750	3 U	42 HP	1	EuropacPRO	Abdeckung	Hintere Haube
34561-764	6 U	84 HP	1	EuropacPRO	Abdeckung	Hintere Haube

Table 2/2

Katalognummer	Passt zu
34561-763	Baugruppenträger
34561-752	Baugruppenträger
34561-750	Baugruppenträger
34561-764	Baugruppenträger

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Required quantity of screws per rear hood: 3 U subrack 10 screws; 6 U subrack 16 screws.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.