MONI-PT100-EXE RTD-Sensorbaugruppe für explosionsgefährdete Bereiche

nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE ist ein Widerstandstemperaturfühler aus Platin (RTD – Resistance Temperature Detector) in Dreileitertechnik, der mit einem glasfaserverstärkten Anschlusskasten aus Polycarbonat geliefert wird. Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Installation: M20 EEx e cable gland is preinstalled, supplied with glass fiber reinforced polycarbonate junction box and 4 front entry cage clamp terminals

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Gehäusewerkstoff	Montage	Messbereich	Bereichsklassifizierung	Kabellänge
967094-000	MONI-PT100-EXE	Glass Fibre Reinforced Polyester	Bracket	−100 to 500 °C	Zone 1	2 m

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Festkabel zum Sensor
967094-000	MONI-PT100-EXE	Ja

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com