

NGC-40-Serie, Reglermodul





Die Module nVent RAYCHEM NGC-40-HTC (für Einphasenheizungen) und NGC-40-HTC3 (für Dreiphasenheizungen) steuern entweder elektronische Halbleiterrelais oder Schütze im Regelungs- und Überwachungssystem NGC-40. Die Module verfügen über einen Alarmausgang und einen digitalen Eingang. Der Alarmausgang kann zur Ansteuerung eines externen Signalgeräts verwendet werden. Der digitale Eingang ist programmierbar und kann für zahlreiche Funktionen verwendet werden, wie z. B. zum Ein- und Ausschalten der Ausgänge. Zu den weiteren Funktionen dieses Moduls gehören Erdungsfehler- und Leitungsstromerkennung für HTC und HTC3. An der Vorderseite besitzen die HTC-Module LEDs zur Statusanzeige verschiedener Zustände. Dort befinden sich außerdem Tasten für den Erdungsfehler- und den Heizungstest.

EIGENSCHAFTEN

Mit DIN-Schiene als Bestandteil des DIN-40-Systems

Die Einzelkreisregelung bietet höchste Zuverlässigkeit für kritische Begleitheizkreise

Maximale Designflexibilität dank der Nutzung des innovativen Datenaustauschs zwischen den Begleitheizkreisen innerhalb einer Schalttafel sowie der programmierbaren digitalen Ein- und Alarmausgänge der einzelnen Steuermodule

Eine permanente Überwachung der Integrität des Begleitheizkreises und eine detaillierte Problemmeldung vereinfachen die Wartung und erhöhen die Sicherheit des Personals

SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung: 24 V Nennspannungstyp: DC

Betriebstemperatur: -40 bis 65 °C

	Table 1/1	
Katalognummer	Artikelname	Begleitheizungskreis

10730-004	NGC-40-HTC3	Three-Phase
10730-003	NGC-40-HTC	Single-Phase

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258 Fax +1.800.527.5703 thermal.info@nvent.com Europe, Middle East, Africa Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688 Fax +86.21.5426.3167 cn.thermal.info@nvent.com Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800 Fax +1.713.868.2333 thermal.info@nvent.com