

# Netzteil 19" AC/DC, Maximalleistung 100 W, Dual



19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und zwei Ausgangsspannungen.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Großer Eingangsspannungsbereich 90-254 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)

2 Ausgangsspannungen

Hohe Leistungsdichte

Wirkungsgrad bis 80 %

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Typ                    | Eingangsspannung AC | Strom | Anzahl Ausgangsspannungen | Spannung 1 | Strom 1 |
|---------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------------|------------|---------|
| 13100-116     | 19-Zoll-Schaltnetzteil | 90 – 264V           | 102W  | 2                         | 15V        | 3.4A    |
| 13100-115     | 19-Zoll-Schaltnetzteil | 90 – 264V           | 101W  | 2                         | 12V        | 4.2A    |

| Katalognummer | Typ                    | Eingangsspannung AC | Strom | Anzahl Ausgangsspannungen | Spannung 1 | Strom 1 |
|---------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------------|------------|---------|
| 13100-114     | 19-Zoll-Schaltnetzteil | 90 – 264V           | 93W   | 2                         | 5V         | 9A      |
| 13100-112     | 19-Zoll-Schaltnetzteil | 90 – 264V           | 93W   | 2                         | 5V         | 9A      |

Table 2/3

| Katalognummer | Spannung 2 | Strom 2 | Höhe Gestell | Breite Gestell | Tiefe    | Anzahl Verpackungen |
|---------------|------------|---------|--------------|----------------|----------|---------------------|
| 13100-116     | 15V        | 3.4A    | 3U           | 8HP            | 171.93mm | 1                   |
| 13100-115     | 12V        | 4.2A    | 3U           | 8HP            | 171.93mm | 1                   |
| 13100-114     | 24V        | 2A      | 3U           | 8HP            | 171.93mm | 1                   |
| 13100-112     | 12V        | 4A      | 3U           | 8HP            | 171.93mm | 1                   |

Table 3/3

| Katalognummer | Zertifizierungen | Schnelles Schiff |
|---------------|------------------|------------------|
| 13100-116     | RoHS, CE, UR     | No               |
| 13100-115     | CE, UR, RoHS     | No               |
| 13100-114     | RoHS, CE, UR     | No               |
| 13100-112     | CE, CSA, RoHS    | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei Netzspannung >190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**