

Conector secundario estampado



CARACTERÍSTICAS

Se usa para unir cuerpos de lámina metálica como canalones o escaleras fijas al sistema de protección contra rayos

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño del conductor, UL	Material	Acabado	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPA508	Secundaria, Class 1	Aluminio		38.1mm	31.75 mm	38.1 mm
LPC508LW	Secundaria, Class 1	Cobre	Estañado	38.1mm	31.75 mm	38.1 mm
LPC508L	Secundaria, Class 1	Cobre	Estañado	38.1mm	31.75 mm	38.1 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad
LPA508	0.04 kg
LPC508LW	0.05 kg
LPC508L	0.06 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.