

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26

Data Solutions



CERTIFICACIONES





CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Material: Acero; Hierro fundido

Acabado: Pregalvanizado; Electrogalvanizado

Table 1/2								
Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A		
CAT16HPBC26	181163	25mm	690mm²	20	15	10		
CAT21HPBC26	181164	33.3mm	1174mm²	50	40	25		
CAT32HPBC26	181165	50mm	2561mm²	90	60	35		
CAT48HPBC26	181166	75mm	5974mm²	200	150	80		


Table 2/2							
Número de catálogo	Número de artículo	Espesor del reborde (FT)	Carga estática				
CAT16HPBC26	181163	21.8mm max	270N				
CAT21HPBC26	181164	21.8mm max	270N				
CAT32HPBC26	181165	21.8mm max	270N				
CAT48HPBC26	181166	21.8mm max	270N				

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE