

Manguito de adaptador de protección catódica



CARACTERÍSTICAS

Se usa para construir conductores de protección catódica menores para un ajuste adecuado en el molde requerido nVent ERICO Cadweld

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo	Longitud (L)	Espesor (T)	Diámetro (Ø)
CAB1331L	Recto	25.4mm	0.79 mm	4.32 mm
CAB1331V	Recto	25.4mm	0.79 mm	6.1 mm
CAB112	Recto	26.99mm	0.79 mm	5.38 mm
CAB1331K	Recto	25.4mm	0.79 mm	3.56 mm
CAB1331H	Recto	25.4mm	0.64 mm	2.69 mm
CAS03F	Acampanado	25.4mm	0.79 mm	11.56 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.