


# Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Incluye el dispositivo para disparo y la clavija preensamblada de DEWALT®

Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto

La clavija integrada se instala fácilmente con herramientas accionadas por pólvora o gas de un solo disparo

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

El informe de la evaluación ESR-2024 de ICC-ES está disponible para la clavija de DEWALT®

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Acabado                                | Diámetro (Ø) | Zona               | Capacidad del cable, Cat 5e | Capacidad del cable, Cat 6 |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CAT16HPSF          | 181673             | Electro galvanizado,<br>Pregalvanizado | 25 mm        | 690mm <sup>2</sup> | 20                          | 15                         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Acabado                               | Diámetro (Ø) | Zona                | Capacidad del cable, Cat 5e | Capacidad del cable, Cat 6 |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CAT48HPSF          | 181676             | Electrogalvanizado,<br>Pregalvanizado | 75 mm        | 5974mm <sup>2</sup> | 200                         | 150                        |
| CAT32HPSF          | 181675             | Electrogalvanizado,<br>Pregalvanizado | 50 mm        | 2561mm <sup>2</sup> | 90                          | 60                         |
| CAT64HPSF          | 181677             | Electrogalvanizado,<br>Pregalvanizado | 100 mm       | 9987mm <sup>2</sup> | 330                         | 220                        |
| CAT21HPSF          | 181674             | Electrogalvanizado,<br>Pregalvanizado | 33.3 mm      | 1174mm <sup>2</sup> | 50                          | 40                         |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Capacidad del cable, Cat 6A | Altura (H) | A     | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------|----------------|
| CAT16HPSF          | 181673             | 10                          | 120.7 mm   | 33 mm | 270N           |
| CAT48HPSF          | 181676             | 80                          | 185.2 mm   | 33 mm | 270N           |
| CAT32HPSF          | 181675             | 35                          | 139.7 mm   | 33 mm | 270N           |
| CAT64HPSF          | 181677             | 140                         | 203.2 mm   | 33 mm | 270N           |
| CAT21HPSF          | 181674             | 25                          | 130.2 mm   | 33 mm | 270N           |


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Utiliza la referencia 50032 de Powers Fasteners, Inc.

La carga estática se estableció según una profundidad de penetración de 25,4 mm y concreto liviano de 20,68 MPa . Para conocer las variaciones de penetración y material, consulte en [anchors.dewalt.com](http://anchors.dewalt.com).

La clavija de anclaje preensamblada de Powers Fasteners, Inc. es compatible con los taladros neumáticos Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth® Diva-1, BST-1, BST-2 u otros equivalentes.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.