

# Conduit a presión a clip de cables/varilla



## **CARACTERÍSTICAS**

Proporciona un fijador de conduit y cajas

Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente

El clip multifunción mejorado permite optimizar el inventario, a la vez que reduce los riesgos de programación en el lugar de trabajo asociados a múltiples SKUs

## **ESPECIFICACIONES**

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/1				
Número de catálogo	Diámetro exterior	Tamaño de la varilla	Tamaño del cable	Espesor del reborde
4Z348P	12.7 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm
4Z3412P	19.1 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm
4Z3416P	25.4 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm

# **DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

NEC® 300.11 requiere una varilla/cable de acometida especializados y EC311.

Las piezas 4Z instaladas en una varilla lisa de 3/8 "(10mm) en la dirección F2 tienen una capacidad de carga estática de 15 lb (67 N).

#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos: +31 800-0200135 Francia:

+33 800 901 793

# Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái: +86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO** 

HOFFMAN

**ILSCO** SCHROFF **TRACHTE** 



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.