

# Bloque de distribución cuadripolar TRC, 630 A

## **Data Solutions**



#### **CERTIFICACIONES**





#### **CARACTERÍSTICAS**

Cubierta protectora transparente

Se incluyen pernos para las conexiones de salida

Fácil accesibilidad para cableado

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Cumple con RoHS

#### **ESPECIFICACIONES**


Número de catálogo	TRC-630A
Número de artículo	563190
Material	Cobre Poliamida reforzada con fibra de vidrio Plexiglás
Tensión máxima de servicio, IEC (Ui)	1000


Número de catálogo	TRC-630A
Corriente de cortocircuito pico (Ipk)	84kA
Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s	52kA
Número de conexiones del lado de línea	1
Número de conexiones (lado de carga)	8
Tamaño de taladro (HS)	10mm
Tamaño de rosca (TS)	M8
Fondo (D)	60mm
Altura (H)	338 – 390mm
Anchura (W)	340mm
A	290mm
Peso por unidad	4.8kg
Grado de inflamabilidad	UL® 94V-0
De conformidad con	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Prueba de alambre de resplandor 960 °C)

### **DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO**

El número de conexiones del lado de la línea y del lado de la carga es por cada polo.

### **DIAGRAMAS**





#### **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE