


PVT1 Replacement Module, 750 V Max Continuous Operating Voltage (Ucpv)

NÚMERO DE CATÁLOGO

PVT1750SM



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Módulo de reemplazo para dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica PVT1

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tensión máxima de funcionamiento continuo ($U_{c_{pv}}$): 750V

Corriente de descarga nominal (In), IEC: 20kA 8/20 μs

Corriente de descarga total (I_{total}): 10;40

Nivel de protección de tensión (U_p): 5000V

Tiempo de respuesta: 25 ns Max

Capacidad de corriente de cortocircuito (I_{sc}): 11kA

Tensión máxima de funcionamiento continuo (Vpvc): 750 VDC

Protección de tensión nominal (VPR): 4000V

Corriente de descarga nominal (In), UL: 20kA 8/20 μ s

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE