

Mordaza de terminal principal EB-130



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso con barras colectoras de puesta a tierra y neutras EB-130 o EB-2X130

Instalación fácil y rápida

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES


Material: LatónAcabado: Niquelado

Table 1/2								
Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del conductor, IEC	Tamaño de taladro (HS)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)		
EB130CON70	568677	6 - 70 mm² varados	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm		
EB130CON35	568676	6 - 35 mm² varados	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm		

Table 2/2								
Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	Peso por unidad					
EB130CON70	568677	2 N·m	0.01 kg					
EB130CON35	568676	2 N·m	0.01 kg					

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135 Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Este documento lo ha generado el sistema.